



IRFix МОНТАЖ жидкие гвозди

IRFix МОНТАЖ жидкие гвозди

Монтажный клей.

СВОЙСТВА

- Быстро схватывается - высокая степень начального схватывания
- Безопасный и удобный в эксплуатации
- Не содержит растворителей
- Совместим с лакокрасочными материалами
- Может применяться как шпатлевка для заполнения зазоров между плинтусом, розеткой и поверхностью стены, потолка.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей предназначен для работы с любыми видами декоративных изделий из полиуретана, полистирола (в том числе для приклеивания белых потолочных плиток), камня, кафеля, гипса, дерева эксплуатируемых во влажных и сухих помещениях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка: Поверхность должна быть чистой, сухой и не пыльной. Предварительно удалить краску и другие настенные покрытия

Нанесение: Нанести монтажный клей с помощью пистолета или шпателя, зафиксировать изделие, плотно придавить до полного склеивания. Корректировка возможна в течение 5-10 мин. Полное склеивание достигается в период от 48 до 72 часов. Время недопустимого контакта с водой после нанесения клея - 24 часа



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	0,31л. / 0,25л
Упаковка	Картридж / туба
Цвет	Белый / прозрачный
Температурный диапазон применения	От +5С до +35С
Применение	Возможно использование с обычным пистолетом для герметиков

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, прохладном месте в плотно закрытой таре при температуре от +5С до +25С.

Меры безопасности: Держать в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в окружающую среду. При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой. Может вызвать аллергические реакции.

Объем: 310мл. / 2500мл. в коробке: 2 шт./12шт. Срок годности: 2 года