

## JETFIX B1 огнеупорная монтажная пена



### JETFIX B1 огнеупорная монтажная пена

Высококачественная огнеупорная полиуретановая однокомпонентная монтажная пена. Обладает отличной адгезией и звукоизоляционными свойствами и отличной клеящей способностью.

### СВОЙСТВА

- Соответствует требованиям пожарной безопасности
- Повышенная термостойкость
- Низкое вторичное расширение
- Отличная адгезия к рабочей поверхности
- Хорошая звукоизоляция
- Отличная клеящая способность

### НАЗНАЧЕНИЕ

Идеально подходит для конструкций с повышенным классом огнестойкости.

Используется для монтажа дверей и окон

Фиксация стеновых панелей

Фиксация черепицы для крыши

Изоляция

Закрепление труб

Теплоизоляция

Заполнение отверстий и щелей

### ПРИМЕНЕНИЕ

**Подготовка:** перед использованием пены температура баллона должна быть около +2-С. Допускается подогрев баллона в емкости с теплой водой (до +30С). Энергично взбалтывайте баллон в течение 30 секунд.

**Нанесение:** Расположите баллон клапаном вверх. Наверните монтажный пистолет на резьбовую часть адаптера. Убедитесь в надежде соединения. Расположите баллон вверх дном. Начните использование продукта. При необходимости повторите взбалтывание.

**ВАЖНО:** перед использованием пены очистите рабочие поверхности от пыли, льда, жировых и прочих загрязнений. Смочите водой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Огнестойкость	До 240 минут
Выход пены	До 65л.
Температура применения	От +5С до +35С
Температура баллона при использовании	От +10С до +25С
Время высыхания поверхности	10-16 минут

## ХРАНЕНИЕ

Монтажная пена транспортируется в заводской транспортной упаковке в строго вертикальном положении (в противном случае возможно залипание клапана). Температура транспортировки от +5 до +30. Возможна кратковременная транспортировка при отрицательных температурах (до -20 С) с последующей выдержкой баллонов при температуре от +15 С до +30 С не менее суток перед применением. Хранить в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре от +5 С до +30 С, на расстоянии не менее 2х м. от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света.

**Меры безопасности:** Находится под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источника воспламенения/нагревания и открытого огня. Не курить при использовании. Беречь от детей. Исполнители работ должны находиться в хорошо вентилируемом помещении. При работе использовать защитные средства: перчатки, спецодежда, средства защиты глаз, лица и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Не вдыхать. При ухудшении самочувствия или затруднительном дыхании обратиться ко врачу.



**Объем баллона: 850 мл**

**в коробке: 16шт.**

**Срок годности: 12 месяцев**