



IRFIX ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ КУХНИ И АКВАРИУМОВ

IRFIX ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ КУХНИ И АКВАРИУМОВ

Высококачественный герметик силиконовый для кухни и аквариумов.



СВОЙСТВА

- безопасен для животного и растительного мира.
- отличное сцепление с деревом, стеклом, керамикой и металлом. устойчив к соленой воде и моющим средствам.
- быстро застывает.
- высокая стойкость к УФ-излучения

НАЗНАЧЕНИЕ

- герметизация вертикальных и горизонтальных деформационных швов.
- герметизация и склеивание стекла, аквариумов и террариумов.
- герметизация различных швов и стыков на кухнях и в ванных комнатах.
- герметизация витрин и кабельных каналов.
- герметизация холодильных, вентиляционных систем, систем отопления и кондиционирования воздуха.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхности должны быть чистыми и сухими (без льда), очищенными от пыли, ржавчины, отслоенных кусочков старого герметика, без жира, масла, краски и других загрязнений. Перед употреблением обрезать верх картриджа, выходной носик обрезать под углом 45 градусов на ширину шва. Минимальная ширина шва 6 мм, максимальная 25 мм. Для того, чтобы избежать загрязнения вокруг шва, следует использовать малярную ленту, которую необходимо снять до того, как герметик высохнет. Избыток незастывшего герметика следует удалить бумажной салфеткой.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- не наносить на влажную поверхность.
- не рекомендуется использовать на следующих поверхностях: бетон, штукатурка, кирпич, натуральный камень.
- не следует использовать на чувствительных металлических поверхностях, таких как свинец, медь, цинк, латунь, а также на посеребренных зеркалах.
- не использовать для PP, PE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Бесцветный
Температура применения	От +5С до +40С

ХРАНЕНИЕ

Хранить до 24 месяцев в упаковке в сухом месте, защищая от морозов и перегревания, при температуре от +0°С до +25°С. Продукт можно транспортировать не более чем три недели при температуре не ниже -30°С. Допускается три цикла замораживания/размораживания.

Меры безопасности: Может оказывать неблагоприятное воздействие на водную среду. Содержит: н-бутил ацетат (ЕС № 658-1) до 40% R10. Огнеопасный R66 Часто повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи R67. Испарения могут вызвать сонливость и головокружение S2. Хранить в недоступных для детей местах S25. Защищать глаза

Объем баллона: 300мл.

в коробке: 12шт.

Срок годности: 12 месяца