



IRFix Герметик силикатный для печей и каминов



IRFix Герметик силикатный для печей и каминов

Гермети для монтажа печного оборудования, ремонт и консервация.

СВОЙСТВА

- Способен долговременно выдерживать температуру до +1500С.
- Не содержит растворителей и асбеста.
- Не рассыпается после отверждения.
- Хорошо обрабатывается и легко разглаживается.
- Отличная адгезия к кирпичу, камню, кафелю и металлу.
- Обработанный высокой температурой материал сверхтвердый.

НАЗНАЧЕНИЕ

Использовать для герметизации только неподвижных швов. Герметизация швов в местах, находящихся под постоянным воздействием высоких температур. Заполнение и герметизация щелей в трубах, каминах, печах, духовках, отопительных системах, дымоходах и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка: Наносить на чистую, сухую, обезжиренную поверхность.

Нанесение: Нанести герметик при помощи пистолета для герметиков или шпателя. После окончательного застывания герметика медленно подогреть до +250С. После прогрева герметик становится темно-серым и сверхтвердым. Незастывший герметик можно удалить водой, застывший – только механическим способом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения	От +0С до +40С
Выдерживает температуру	+1500С

ХРАНЕНИЕ

Меры безопасности: Беречь от детей. Избегать попадания в глаза. В случае попадания обратиться ко врачу. Хранить только в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от 5С до +30С.

Объем: 310мл.

в коробке: 12шт.

Срок годности: 12 месяцев

