

IRFix Клей герметик



IRFix Клей герметик

Универсальный продукт, основная область применения – высококачественные работы по уплотнению и склеиванию во многих ремеслах.

СВОЙСТВА

- Нейтрален к металлам и окрашиваемым поверхностям
- Атмосферостойкий
- Устойчив к УФ-лучам

НАЗНАЧЕНИЕ

Широко применяется для склеивания большинства видов жестких пластиков: поливинилхлорида (ПВХ), полистирола, поликарбоната, оргстекла (ПММА), склеивания жесткого ПВХ с алюминиевыми профилями и уплотнителями из АРТК (EPDM) в оконном производстве, склеивания виниловых тканей, а также поверхностей из различных материалов (металлических, резиновых, стеклянных, кожаных, керамических) в любых сочетаниях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка: Поверхности должны быть сухими и чистыми, очищенными от пыли и жира. Защитить поверхности малярной лентой

Нанесение: Разгладить герметик влажным шпателем или пальцем. Удалить малярную ленту сразу после выравнивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	80мл.
Температурный диапазон применения	От +5С до +40С

ХРАНИЕНИЕ

Хранить в закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Меры безопасности: Держать в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в окружающую среду. При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой. Может вызвать аллергические реакции.